




EMM

Гигрорегулируемое устройство		EMM 5-35	EMM 11-35	EMF 22	EMF 35
Стандартный код		EMM 716	EMM751	-	-
Аэродинамика					
Гигрорегулируемое		■	■	-	-
С защёлкой		□	-	-	■
Расход воздуха м ³ /ч (мин.-макс.) при 10 Па	м ³ /ч	5-35	11-35	22	35
Максимальная площадь открытия	мм ²	4000	4000	2500	4000
Акустика					
Звукоизоляция при максимальном открытии (по притоку воздуха)	дБ (А)	33	33	nc	33
Звукоизоляция при максимальном открытии с наружным козырьком А-EMM	дБ (А)	37	37	nc	37
Дополнительные принадлежности					
Акустический козырёк		A-EMM	A-EMM	A-EMM	A-EMM
Стандартный козырёк с решёткой против насекомых		ASAM	ASAM	ASAM	ASAM
Стандартный козырёк с фильтром против насекомых		A-EMM AM	A-EMM AM	A-EMM AM	A-EMM AM
Изоляционная труба		-	-	-	-
Характеристики					
Вес	г	170	170	147	147
Цвет		Белый/ коричневый	Белый/ коричневый	Белый/ коричневый	Белый/ коричневый
Материал (кожух)		ПС	ПС	ПС	ПС
Монтаж					
Паз (рекомендуется)	мм	(290x12);(270x14)	(290x12);(270x14)	(290x12);(270x14)	(290x12);(270x14)
Установка на окне		■	■	■	■
Установка на рольставни		■	■	■	■
Монтаж в стене		-	-	-	-
Размещение в спальне		■	■	■	■
Размещение в гостиной		■	■	■	■

Внимание: вышеприведённые значения даны в информационных целях и не могут быть использованы в качестве руководства.

- - стандартная комплектация
- - опция

Аэродинамические характеристики



— EMM 5-35 EMM 11-35

Размеры мм

